



El nuevo grado de confort.™



Manejadora de Aire de Agua Helada Cassette Rheem



- Recubrimiento Blue Fin inhibe la corrosión por efectos de humedad en el ambiente y condensación
- Serpentin de tubería de cobre, durable y resistente a la presión del agua
- Bomba de drenado para alcanzar una altura de hasta 75 cm.
- Flujo de aire de 4 vías para una distribución de aire uniforme
- Lámina punzonada para conexiones de suministro de aire fresco del exterior y suministro de aire a otra habitación
- Capacidades de 1, 1.5 y 2 Ton a 110V
- Capacidades de 2.5, 3 y 3.5 Ton a 220V
- Volumen de aire desde 400 a 1400 CFM
- Incluye control remoto

* 5 años de garantía en compresor, 1 año en partes eléctricas o electrónicas.
** Dependiendo de los hábitos de uso, condiciones de instalación y ubicación geográfica.

Manejadora de Aire de Agua Helada Cassette Rheem



Agua Helada
Cassette

Nuevo Cassette de 4 vías, el complemento perfecto para unidades generadoras de agua helada.

Modelo			RTCC-E12H1	RTCC-E18H1	RTCC-E24H1	RTCC-E30H2	RTCC-E36H2	RTCC-E42H2
Alimentación Eléctrica		V/Ph/Hz	105~127/1/60	105~127/1/60	105~127/1/60	208~230/1/60	208~230/1/60	208~230/1/60
Capacidad en enfriamiento	Alta	Btu/h	12966	20131	25591	32415	39239	44357
	Media	Btu/h	10578	16378	21155	26956	32756	37533
	Baja	Btu/h	7848	12284	16037	20473	24567	28320
Capacidad en calefacción	Alta	Btu/h	20473	31050	40263	49817	58347	66536
	Media	Btu/h	16378	24567	32074	39580	46746	53570
	Baja	Btu/h	11942	17743	22861	28662	33780	38557
Motor del ventilador	Potencia entrada	(12 Pa) W	19	51	48	43	55	100
		(30 Pa) W	31	62	67	82	103	156
		(50 Pa) W	45	80	109	114	160	212
	Flujo de aire	(Alto) CFM	408	612	816	1020	1224	1428
		(Medio) CFM	306	459	612	765	918	1071
		(Bajo) CFM	204	306	408	510	612	714
	Nivel de sonido	(12 Pa) dB(A)	41	45	46	44	48	52
		(30 Pa) dB(A)	38	42	39	37	42	46
		(50 Pa) dB(A)	35	39	33	34	36	39
Presion máxima de diseño		kPa	19.9	25.4	35.9	15.9	20.1	25.2
Flujo de agua		m³/h	0.62	0.93	1.23	1.54	1.85	2.16
Tubería	Entrada	pulg	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Salida	pulg	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Drenaje	pulg	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Dimensiones (anchoxaltaxprofundo)	Cuerpo	mm	650x288x650	850x318x850	850x318x850	1050x318x1050	1050x318x1050	1050x318x1050
	Empaque	mm	770x360x770	970x394x970	970x394x970	1170x394x1170	1170x394x1170	1170x394x1170
Peso Neto/Bruto		kg	28/30	37/40	37/40	60/63	60/63	60/63

La gran diferencia Rheem



Durabilidad

Recubrimiento Blue Fin en serpentín anticorrosivo
Serpentín de tubería de cobre, durable y resistente a la presión del agua



Desempeño

Flujo de aire de 4 vías para una distribución de aire uniforme
Motor de 3 velocidades



Servicio

Bomba de drenado para alcanzar una altura de hasta 75 cm.



Instalación

Lámina punzonada para conexiones de suministro de aire fresco del exterior

Lámina punzonada para conexiones de suministro de aire a otra habitación